

Моторные масла для легковых и поставляющих автомобилей

SELEKTOL SPECJAL SD

Минеральное всесезонное моторное масло разработано для интенсивно эксплуатируемых автомобилей, работающих в тяжелых условиях, особенно при движении в режиме «старт-стоп», типичном для современного города. Масло содержит тщательно подобранный пакет облагораживающих присадок, обладающих антиокислительными, противокоррозионными свойствами, которые улучшают моюще-диспергирующие, смазочные, вязкостно-температурные характеристики.

Предназначается для применения в старших типах легковых и поставляющих автомобилей снабженных четырехтактными двигателями с искровым зажиганием старшего типа, для которых рекомендуется применение масла качества API SD или предидущих.

Характеристика:

- гарантирует отличную чистоту двигателя,
- обеспечивает легкий пуск двигателя при низких температурах,
- препятствует образованию отложений и нагаров,
- уменьшает износ деталей двигателя,
- позволяет экономно использовать расход масла,

№	Требования	Методы исследований по	Единица	Величина
1.	Кинематическая вязкость при 100 ⁰ С	ASTM D 445	мм ² /сек	14,8
2.	Температура текучести	ASTM D 97	⁰ С	- 30
3.	Температура вспышки	ASTM D 92	⁰ С	245
4.	Щелочное число	ASTM D 2896	мгКОН/г	4,2
5.	Индекс вязкости	ASTM D 2270		129
6.	lepkosc strukturalna CCS w - 15 ⁰ С	ASTM D 5293	мПа.сек	6 100
7.	содержание сульфатной золы	ASTM D 874	% м/м	1,0

Вышеуказанные данные являются типичными величинами, получаемыми при нормальной толерантности производственных партий, они не представляют собой технической спецификации и могут изменяться в связи с постоянным развитием продукта.

Спецификации, классификации:

SAE 20W/40

API SD

Упаковка:

1л, 5л, 180кг, 1тонна

Хранение:

Продукты надо хранить под крышей. Если бочки с продуктом находятся вне помещений, где они подвергнуты отрицательным атмосферическим факторам (дождь,

снег) их надо хранить под прикрытием (брезент) в вертикальном положении, чтобы избежать попадания воды в контейнеры и разрушения маркировки.

Продукты не рекомендуется хранить при температуре выше 60°C или в местах, где выступает сильное воздействие солнечных лучей и низких температур ниже 0 °C. Гарантированный срок пригодности к употреблению, соблюдая условия складирования, составляет не менее 3 лет.

Здоровье, безопасность, окружающая среда:

Информация, касающаяся здоровья, охраны труда и воздействия на окружающую среду находится в карте безопасности. Она содержит сведения о потенциальных угрозах, мерах предосторожности и способах оказания первой помощи. Кроме того, в ней обсуждается воздействие масла на окружающую среду, а также способ утилизации использованных продуктов.

Обращаем внимание потребителей, что за применение нашего продукта для каких других целей, чем для которых оно предназначено и в случае несоблюдения описанных мер безопасности, компания и ее партнеры ответственности не несут. Перед использованием продукта для других целей, чем предлагается нами, необходимо посоветоваться с Lotos Oil SA.

Информации, содержащиеся в настоящей карте не являются предложением согласно Уставу от 23 Апреля 1964 - гражданский процессуальный кодекс.

LOTOS Oil S.A не несёт никакой ответственности за какие-либо последствия использования присущих в карте данных, особенно при принятии коммерческих инвестиционных решений. Данные, содержащиеся в карте, являются типическими значениями, получаемыми при нормальной толерантности производственных партий, в связи с постоянным развитием продукта, могут подвергаться изменениям. LOTOS Oil S.A не несёт никакой ответственности за доступность продукта.

Составлено: 15.02.2008

Издание №: 2

Актуализация: 15.09.2010