

Моторные масла для легковых автомобилей

LOTOS QUAZAR K 5W30

Моторное масло высокого качества разработано на основе синтетических базовых масел и пакета облагораживающих многофункциональных присадок с низким содержанием серы, фосфора и «сульфатной золы».

Предназначается для легковых и поставляющих автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями снабженными каталитическими системами, включая фильтры твердых частиц DPF, для которых производитель допускает применение масел того же самого класса качества.

Особенно рекомендуется для автомобилей KIA.

Характеристика:

- разработано специально в соответствии с требованиями бензиновых и дизельных двигателей автомобилей KIA,
- универсальный диапазон применения в автомобилях KIA,
- совместимое с фильтрами твердых частиц,
- гарантирует понижение расхода топлива в сравнении с соответственными маслами класса вязкости 5W40.

№	Требования	Методы исследований по	Единица	Величина
1.	кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	10,0-12,5
2.	температура текучести	ASTM D 97	°C	-33
3.	температура воспламенения	ASTM D 92	°C	200
4.	индекс вязкости	ASTM D 2270		150
5.	структуральная вязкость при - 30°C	ASTM D 5293	мПа.сек.	6600
6.	Испаряемость по NOACK	ASTM D 5800	м/м	12,0

Вышеуказанные данные являются типичными величинами, получаемыми при нормальных пределах отклонения производственных партий, они не представляют собой технической спецификации и могут изменяться в связи с постоянным развитием продукта.

Спецификации, классификации:

SAE 5W30

API SM/CF

ACEA: C3

Упаковка:

1л, 4л, 50кг, 180кг

Хранение:

Продукты надо хранить под крышей. Если бочки с продуктом находятся вне помещений, где они подвергнуты отрицательным атмосферическим факторам (дождь, снег) их надо хранить под прикрытием (брезент) в вертикальном положении, чтобы избежать попадания воды в контейнеры и разрушения маркировки. Продукты не рекомендуется хранить при температуре выше 60°C или в местах, где выступает сильное воздействие солнечных лучей и низких температур ниже 0 °С. Гарантированный срок пригодности к употреблению, соблюдая условия складирования, составляет 3 лет.

Здоровье, безопасность, окружающая среда:

Информация, касающаяся здоровья, охраны труда и воздействия на окружающую среду находится в карте безопасности. Она содержит сведения о потенциальных угрозах, мерах предосторожности и способах оказания первой помощи. Кроме того, в ней обсуждается воздействие масла на окружающую среду, а также способ утилизации использованных продуктов. Обращаем внимание потребителей, что за применение нашего продукта для каких других целей, чем для которых оно предназначено и в случае несоблюдения описанных мер безопасности, компания и ее партнеры ответственности не несут. Перед использованием продукта для других целей, чем предлагается нами, необходимо посоветоваться с Lotos Oil SA.

Информации, содержащиеся в настоящей карте не являются предложением согласно Уставу от 23 Апреля 1964 - гражданский процессуальный кодекс. LOTOS Oil S.A не несёт никакой ответственности за какие-либо последствия использования присущих в карте данных, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений. Данные, содержащиеся в карте, являются типическими значениями, получаемыми при нормальной толерантности производственных партий, в связи с постоянным развитием продукта, могут подвергаться изменениям. LOTOS Oil S.A не несёт никакой ответственности за доступность продукта.

Составлено: 09.07.2010

Издание №: 2

Актуализация:: 06.03.2013