

Моторные масла для легковых автомобилей и коммерческого транспорта

LOTOS TRAFFIC PRO 505.01 C3 SAE 5W-30

Высококачественное синтетическое масло, предназначенное главным образом для двигателей TDI концерна VW, использующих топливный насос-форсунку, для которого необходимо использовать масло с уровнем качества VW 505.01. Оно также может использоваться в бензиновых и дизельных двигателях других производителей, которые позволяют использовать масла класса ACEA C3.

Характеристика:

- разработано специально для соответствия требованиям качественной спецификации VW 505.01 и ACEA C3
- снижен уровень SAPS
- полная совместимость с системами очистки выхлопных газов (фильтры твердых частиц)*
- стандартные и расширенные интервалы замены*
- Обеспечивает оптимальную работу двигателей, для которых рекомендуется использование масел такого класса качества и вязкости

№ п/п	Требования	Методы исследований согласно	Единица	Значение
1.	Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /с	11,3-12,5
2.	температура текучести; не выше, чем	ASTM D 97	°C	-33
3.	температура воспламенения; не менее	ASTM D 92	°C	210
4.	индекс вязкости; не менее	ASTM D 2270		160
5.	структуральная вязкость при -30°C; не выше, чем	ASTM D 5293	mPa*s	6600
6.	Тест NOACK ; не выше, чем	ASTM D 5800	m/m	12,0

Эти данные являются типовыми значениями, полученными при нормальном допуске производственных партий, и не являются технической характеристикой, в связи с постоянным развитием продукта могут быть изменены.

Спецификации, классификации:

SAE 5W-30
API SN
ACEA C3

Апробировано:

VW 502.00/505.00/505.01

Соответствует требованиям:

MB 229.51,
GM Dexos 2

Упаковка:

1л, 4л, 50кг, 180к

Хранение:

Все упаковки должны храниться под крышей. Если бочки хранятся на открытом пространстве, где они могут подвергаться воздействию атмосферных факторов, то их установить в горизонтальном положении, чтобы предотвратить попадание воды и порчу маркировки, рекомендуется прикрыть брезентом.

Продукт нельзя хранить при температуре выше 60 °С, он также не может быть подвергнут воздействию прямых солнечных лучей или температур ниже 0 °С. Гарантийный срок хранения продукта при соблюдении условий хранения составляет 3 лет.

Здоровье, безопасность, окружающая среда:

Информация о безопасности содержится в данных, касающихся безопасности материалов (паспорт безопасности MSDS). В них содержится подробная информация о потенциальной опасности, мерах предосторожности и правилах оказания первой помощи, а также информация о воздействии на окружающую среду и способах удаления использованных продуктов.

Lotos Oil SA и сотрудничающие фирмы не несут ответственности за использование продукта не по назначению или не с соблюдением указанных мер предосторожности. Перед использованием продукта для других целей, пожалуйста, обратитесь за консультацией в локальный офис LOTOS Oil SA

Данные, содержащиеся в настоящем документе, не являются предложением согласно Закону от 23 апреля 1964 г. - Гражданский кодекс. LOTOS Oil S.A. не несет никакой ответственности за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в паспорте, в особенности, при принятии торговых и инвестиционных решений. Все данные являются типовыми значениями, полученными при нормальном допуске производственных партий, могут незначительно отличаться из-за особенностей производственного процесса, а также в связи с постоянным развитием продукта. Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена. LOTOS Oil S.A. не несет ответственности за доступность продукта.

Обновление: 06.03.2013