

Моторное масло

LOTOS SJ/CF 15W40

Высококачественное, минерал моторное масло класса предназначено для использования в дизельных двигателях, в дизельных бензиновых легковых и грузовых, если производитель допускает использование масел такого класса

Свойства:

- гарантирует эффективную работу двигателя в различных условиях эксплуатации,
- гарантирует легкий запуск двигателя в зимний период года,
- препятствует образованию нагаров и отложений,
- уменьшая износ двигателя,

№	Требования	Методы исследований по	Единица	Величина
1.	кинематическая вязкость при 100 ⁰ С	ASTM D-445	мм ² /с	13,5-16,3
2.	температура текучести; не выше, чем	ASTM D-97	°С	- 24
3.	температура воспламенения; не менее чем	ASTM D-92	°С	220
4.	индекс вязкости; не менее чем	ASTM D-2270		130
5.	структуральная вязкость CCS при - 25 ⁰ С; не выше, чем	PN-C/04150:2004	мПа.сек	7000
6.	динамическая вязкость НТНС при 150 ⁰ С; не менее чем	ASTM D-4741	мПа.сек	3,5
7.	содержание сульфатной золы; не выше, чем	PN-82/C-04077	% м/м	1,5

Вышеуказанные данные являются типичными величинами, получаемыми при нормальных пределах отклонения производственных партий, они не представляют собой технической спецификации и могут изменяться в связи с постоянным развитием продукта.

Спецификация, классификации :

SAE: 15W/40,
API: SJ/CF,
ACEA: A3, B3

Отвечает требованиям :

MB 229.1,
VW 505.00

Упаковка:

11,5l

Хранение:

Продукты надо хранить под крышей. Если нет такой возможности, их надо хранить под

прикрытием в вертикальном положении, чтобы избежать попадания воды и загрязнений в контейнеры. Продукты не надо хранить при температуре выше 60°C или в местах, где выступает сильное воздействие солнечных лучей и низких температур. Гарантированный срок пригодности к употреблению, соблюдая условия складирования, составляет 3 лет.

Здоровье, безопасность, окружающая среда:

Информация, касающаяся здоровья, охраны труда и воздействия на окружающую среду находится в карте безопасности. Она включает в себе детали, относящиеся к возможным угрозам, предупреждениям и средствам первой помощи. Кроме того, в ней обсуждается воздействие масла на окружающую среду, а также способ утилизации использованных продуктов. Обращаем внимание потребителей, что за пользование нашим продуктом другим способом, чем предлагается нами, компания ответственности не несет. Перед употреблением продукта для других целей, чем предлагается нами необходимо посоветоваться в LOTOS Oil.

Информации, содержащиеся в настоящей карте не являются предложением согласно Уставу от 23 Апреля 1964 - гражданский процессуальный кодекс. LOTOS Oil S.A не несёт никакой ответственности за какие-либо последствия использования присущих в карте данных, особенно при принятии коммерческих инвестиционных решений. Данные, содержащиеся в карте, являются типическими значениями, получаемыми при нормальной толерантности производственных партий, в связи с постоянным развитием продукта, могут подвергаться изменениям. LOTOS Oil S.A не несёт никакой ответственности за доступность продукта.

Актуализация: 06.03.2013

