

Моторное масло

LOTOS CITY

Высококачественное, минерал моторное масло класса предназначено для использования в дизельных двигателях, в дизельных бензиновых легковых и грузовых, если производитель допускает использование масел API SF/CD класса.

Свойства:

- обеспечивает легкий пуск холодного двигателя при низких температурах,
- препятствует образованию нагаров и отложений,
- надежно защищает детали двигателя от износа,

№	параметр	норма	единица	величина
1.	кинематическая вязкость при 100 ⁰ С	ASTM D-445	мм ² /с	13,5-16,3
2.	температура текучести	ASTM D-97	⁰ С	- 27
3.	температура воспламенения	ASTM D-92	⁰ С	220
4.	индекс вязкости	ASTM D-2270		130
5.	структуральная вязкость CCS при - 20 ⁰ С	ASTM D 5293	МПа.сек.	7000
6.	содержание сульфатной золы	ASTM D 874	% м/м	1,35

Спецификация, классификации :

SAE: 15W/40,
API: SF/CD

Упаковка:

11,5л

Хранение:

Продукты надо хранить под крышей. Если нет такой возможности, их надо хранить под прикрытием в вертикальном положении, чтобы избежать попадания воды и загрязнений в контейнеры. Продукты не надо хранить при температуре выше 60^oС или в местах, где выступает сильное воздействие солнечных лучей и низких температур. Гарантированный срок пригодности к употреблению, соблюдая условия складирования, составляет 3 лет.

Здоровье, безопасность, окружающая среда:

Информация, касающаяся здоровья, охраны труда и воздействия на окружающую среду находится в карте безопасности. Она включает в себе детали, относящиеся к возможным угрозам, предупреждениям и средствам первой помощи. Кроме того, в ней обсуждается воздействие масла на окружающую среду, а также способ утилизации использованных продуктов. Обращаем внимание потребителей, что за пользование нашим продуктом другим способом, чем предлагается нами, компания ответственности не несет. Перед употреблением продукта для других целей, чем предлагается нами необходимо посоветоваться в LOTOS Oil.

Информации, содержащиеся в настоящей карте не являются предложением согласно Уставу от 23 Апреля 1964 - гражданский процессуальный кодекс. LOTOS Oil S.A не несёт никакой ответственности за какие-либо последствия использования присущих в карте данных, особенно при принятии коммерческих инвестиционных решений. Данные, содержащиеся в карте, являются типическими значениями, получаемыми при нормальной толерантности производственных партий, в связи с постоянным развитием продукта, могут подвергаться изменениям. LOTOS Oil S.A не несёт никакой ответственности за доступность продукта.

Актуализация: 06.03.2013