

Моторное масло

DIESEL FLEET 5W- 40

DIESEL FLEET 5W-40 предназначен для смазки, четырехтактных дизельных двигателей высокого сжатия с турбонаддувом и без для грузовых автомобилей, автобусов и мини-автобусов. Оно может применяться для других транспортных средств, где производитель рекомендует применение масла такого класса вязкости и качества. Из-за очень хороших низкотемпературных свойств рекомендуется для применения в климатических зонах, где присутствуют значительные перепады температур в зимний период.

Характеристика:

- высокого качества, многосезонное моторное масло типа SHPD,
- обеспечивает отличную смазку в любых эксплуатационных условиях,
- отличается повышенной устойчивостью к созданию так наз. черных шламов
- обеспечивает идеальную чистоту взаимодействующих деталей,
- рекомендуется для применения LOTOS Oil где требуется уровень ACEA: E7 E5 + B4 + A3

Пп.	Требования	Методы исследований по	Единица	Значение
1	Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D- 445	мм ² /с	14,0 – 16,3
2	Температура плавления	ASTM D- 97	°С	- 42
3	Температура воспламенения	ASTM D- 92	°С	210
4	Число основности	ASTM D- 2896	мгКОН/г	10
5	Показатель вязкости	ASTM D- 2270		155
6	структурная вязкость CCS w – 30 °С	PN-C/04150:2004	мПа*с	6600

Вышеуказанные данные являются типичными значениями, получаемыми при нормальном допуске производственных партий, не являются технической спецификацией, из-за постоянного развития продукта могут изменяться:

Спецификации, классификации:

SAE: 5W- 40,
API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL

Упаковка:

17 кг, 180кг, 1 тонна

Складирование:

Все упаковки необходимо хранить в помещениях под крышей. Если бочки хранятся на открытом пространстве, где они могут подвергаться атмосферным факторам - осадкам, их стоит установить горизонтально, чтобы препятствовать попаданию воды, а также предупредить повреждение маркировки, лучше всего прикрыть брезентом.

Продукт нельзя хранить при температуре более 60 °С, ни подвергающийся действию солнечных лучей или низких температур ниже 0 °С, Гарантируемый срок пригодности продукта к применению при соблюдении условий хранения составляет 3 года.

Здоровье, техника безопасности, окружающая среда:

Информация на тему безопасности содержится в собрании данных, касающихся безопасности материалов (карта безопасности MSDS). В нем содержится подробная информация по потенциальным угрозам, средствам предосторожности, а также принципам оказания первой помощи вместе с информацией на тему влияния на окружающую среду и удаления используемых продуктов.

ООО Lotos Oil Sp. и сотрудничающие компании не несут ответственность за несоответствующее применение продукта или несоблюдение описанных средств предосторожности. Перед применением продукта для целей других, чем описанные, необходимо обратиться за советом к местному бюро ООО Lotos Oil.

Данные, содержащиеся в настоящей карте не являются предложением в понимании положений закона от 23 апреля 1964 года - гражданский кодекс. ООО LOTOS Oil, не несет ответственность за какие-нибудь последствия использования данных содержащихся в карте, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений. Все данные, содержащиеся в карте, являются типичными значениями получаемыми при обычном допуске производственных партий, они могут незначительно отличаться из-за характеристики процесса, производства, а также имея ввиду постоянное развитие продукта. Данные, содержащиеся в карте могут подвергаться изменениям. ООО LOTOS Oil не несет ответственность за доступность продукта.

Актуализация: 30.09.2015