

SC 22

Моторное масло

Описание и применение продукта

Моторные масла для судовых двигателей SC 22 производятся на основе глубоко рафинированных, депарафинированных при помощи растворителей и гидрорафинированных нефтяных масляных дистиллятов.

Масло SC 22 предназначено для смазки судовых двигателей высокой мощности.



Характеристика

Технология изготовления масел SC 22 обеспечивает:

- соответствующую смазку цилиндров двигателей,
- идеальную чистоту двигателя и его защиту от коррозии,
- эффективный отвод тепла.

Спецификация и одобрения

- SAE 60

Типичные параметры

Требования	Методы испытаний	Ед. изм.	SC 22
Кинематическая вязкость при темп. 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	22,0
Температура текучести	ASTM D 97	°C	≤-5
Температура воспламенения	ASTM D 92	мин.	≥280
Кислотное число	ASTM D 974	мгКОН/г	≤0,1
Индекс вязкости	ASTM D 2270		92
Коррозийное действие Cu, 100°C/3ч	ASTM D 130	Степень коррозии	выдерживает
Метод определения остаточной зольности	ASTM D 482	% м/м	≤0,015
Метод определения коксового остатка	ASTM D 4530	% м/м	≤0,7

Указанные выше значения являются типичными при допуске партий к производству и не могут рассматриваться как техническая спецификация, по причине возможных изменений и непрерывного развития продукта.

Безопасность и складирование

Продукт, упакованный в упаковку любого вида, необходимо хранить в крытых помещениях. При хранении бочек на открытом пространстве, с целью ограничения воздействия неблагоприятных атмосферных факторов, в том числе, проникновения воды, снега, грязи или пыли, а также для предупреждения повреждения маркировки, бочки необходимо установить в горизонтальном положении и накрыть брезентом.

Продукт хранить при температуре не ниже 0°C и не выше 60°C, а также защищать от воздействия солнечных лучей. При соблюдении условий хранения, гарантируемый срок годности продукта составляет 5 лет.

Во время работы с продуктом необходимо соблюдать правила общей и пожарной безопасности, а также следовать рекомендациям, содержащимся в последнем выпуске в Паспорта безопасности вещества (материала) или информации о продукте, для которого Паспорт безопасности не требуется.

Компания LOTOS Oil и ее партнеры не несут ответственности за последствия применения продукта не по назначению или его использования при несоблюдении мер предосторожности, рекомендованных производителем.

Информация, которая содержится в настоящем документе, не является предложением в понимании положений Гражданского кодекса (законодательный акт от 23 апреля 1964 г.) Компания LOTOS Oil не несет ответственности за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем документе, в особенности, при принятии коммерческих или инвестиционных решений. Данные, указанные выше, являются типичными при нормальном допуске производственных партий и могут отличаться от представленных ранее, в связи со спецификой производственного процесса и непрерывным развитием продукта. Компания LOTOS Oil оставляет за собой право вносить изменения в техническую документацию на продукты без предупреждения. Компания LOTOS Oil не несет ответственности за доступность продукта.

Доступная упаковка

50 кг, 180 кг, 860 кг, без упаковки



ООО «LOTOS Oil»
80-718 г. Гданьск, ул. Эльблонска 135, Польша
Тел. +48 58 308 73 21, факс +48 58 308 84 18
e-mail: biuro@lotosoil.pl
www.lotosoil.pl

Районный суд Гданьск-Пулноц в Гданьске,
VII Экономический отдел Государственного судебного реестра,
KRS (номер в Государственном судебном реестре): 0000549820
NIP (ИНН) 583-27-95-923, REGON (номер в Государственном реестре хозяйствующих субъектов): 000025638
Уставный капитал 2.000.000 PLN