



Новые продукты LOTOS Oil



В линиях Aurum и Thermal Control



Мы представляем вам новые полусинтетические и минеральные продукты качества API SN, которые войдут в наши линии Aurum и ThermalControl.

Мы уверены, что высокое качество продуктов и наилучшая цена будут соответствовать ожиданиям ваших клиентов на местных рынках.

Характеристика

- ✓ обеспечивает надежную защиту двигателя в сложных условиях,
- ✓ позволяет осуществлять легкий пуск двигателя в зимний период,
- ✓ предотвращают образование шлама, осадка и нагара,
- ✓ ограничивает интенсивность износа компонентов двигателя.components



LOTOS MINERAL SN SAE 15W-40

Технические характеристики и разрешения:

SAE 10W-40, API SN

Высококачественное многосезонное, минеральное моторное масло. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей с турбокомпрессорным наддувом и без него, легковых автомобилей и автофургонов, если производитель допускает применение масла этого типа. Может использоваться для двигателей легковых и грузовых малотоннажных автомобилей, в которых требуется применение масла следующих классов качества: ACEA A3/B3, API CF, MB 229.1, VW 501.01/505.00.



LOTOS AURUM SN SAE 10W-40 *

Технические характеристики и разрешения:

SAE 10W-40, API SN

Полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и автофургонов, в которых допускается применение масла этого класса качества и вязкости. Может применяться в автомобилях, в которых предусмотрена возможность использования двух видов топлива: сжиженного углеводородного газа (СУГ) и бензина.



LOTOS SEMISYNTHETIC SN SAE 10W-40

Технические характеристики и разрешения:

SAE 10W-40, API SN

Высококачественное многосезонное, полусинтетическое моторное масло. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей с турбокомпрессорным наддувом и без него, легковых автомобилей и автофургонов, если производитель допускает применение масла этого типа. Может использоваться для двигателей легковых и грузовых малотоннажных автомобилей, в которых требуется применение масла следующих классов качества: ACEA A3/B4, API CF, MB 229.1, VW 501.01/505.00.

	LOTOS SEMISYNTHETIC SAE 10W40 **	LOTOS SEMISYNTHETIC SN SAE 10W40	LOTOS AURUM SN SAE 10W40 *	LOTOS MINERAL SL/CF SAE 15W-40 **	LOTOS MINERAL SN SAE 15W-40
API	SL/CF	SN	SN	SL/CF	SN
ACEA	-	-	-	-	-
Рекомендовано	MB Approval 229.1	-	-	-	-
Соответствует требованиям	VW 501.01/505.00	-	-	MB 229.1, VW 501.01/505.00	-
Подходит для использования	ACEA A3/B3 (В автомобилях выпущенных до 2018)	MB 229.1; VW 501.01/505.00; ACEA A3/B4; API CF	-	ACEA A3/B3 (В автомобилях выпущенных до 2018)	MB 229.1; VW 501.01/505.00; ACEA A3/B3; API CF

* Доступен в ближайшее время **Доступен до конца апреля 2020